# Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

Identyfikator modelu: BLAZE PRAKTIK COMBI 25

Sposób podawania paliwa: ręczny

Kocioł kondensacyjny: nie

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe: nie

Kocioł wielofunkcyjny: nie

| Paliwo | Paliwo zalecane | Inne odpowiednie paliwa: | $\eta_S$ [x %]: | Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_X$ |
| | | | | [x] $mg/m^3$ | | | |
| Polana, wilgotność ≤ 25 % | tak | nie | 78 | 13 | 22 | 594 | 141 |
| Zrębki, wilgotność 15-35 % | nie | nie | | | | | |
| Zrębki, wilgotność > 35 % | nie | nie | | | | | |
| Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | nie | nie | | | | | |
| Trociny, wilgotność ≤ 50 % | nie | nie | | | | | |
| Inna biomasa drzewna | nie | nie | | | | | |
| Biomasa niedrzewna | nie | nie | | | | | |
| Węgiel kamienny | nie | nie | | | | | |
| Węgiel brunatny (w tym brykiety) | nie | nie | | | | | |
| Koks | nie | nie | | | | | |
| Antracyt | nie | nie | | | | | |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie | nie | | | | | |
| Inne paliwo kopalne | nie | nie | | | | | |
| Brykiety z mieszanki (30–70 %) biomasy i paliwa kopalnego | nie | nie | | | | | |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | nie | nie | | | | | |

**Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego:**

| Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka | | Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wytworzone ciepło użytkowe | | | | | Sprawność użytkowa | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $P_n$ | 25 | kW | | przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_n$ | 79,9 | % |
| odpowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej | $P_p$ | N.A. | kW | | odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej | $\eta_p$ | N.A. | % |
| dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność elektryczna | | | | | **Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne** | | | |
| | | | | | przy znamionowej mocy cieplnej | $el_{max}$ | 0,036 | kW |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_{el,n}$ | N.A. | % | | odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej | $el_{min}$ | N.A. | kW |
| | | | | | urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | | N.A. | kW |
| | | | | | w trybie czuwania | $P_{SB}$ | 0,003 | kW |

| Dane kontaktowe | | |
|---|---|---|
| | BLAZE HARMONY s.r.o.<br>Trnávka 37<br>751 31 Lipník nad Bečvou<br>Republika Czeska | +48 510 364 303<br>polska@blazeharmony.com |